

# Druckdaten korrekt aufbereiten-

## Ihr Checkup-Fahrplan



### DATEIFORMAT

Ihre Druckdaten werden im PDF-Format PDF/X-4:2008 Standard benötigt. Sie haben die Möglichkeit, sowohl einseitige als auch mehrseitige PDF-Dateien hochzuladen. Diese können Sie komprimiert als ZIP- oder RAR-Datei hinterlegen.



### DATENMENGE

Die Datenmenge sollte pro Datei 500 MB nicht überschreiten. In Ausnahmefällen, z.B. bei sehr großen Plattendrucken, sind aber auch größere Datenmengen möglich.

Bitte beachten Sie, dass der Datenupload auf unserer Website auf 200 MB begrenzt ist. Dateien, welche diese Datenmenge überschreiten, senden Sie uns bitte via FTP, Dropbox oder Wetransfer.



### LAYOUTVORLAGEN

Nutzen Sie die Vorlagen für unsere Beachflags, Faltzelte und Pappaufsteller ohne das Dokumentformat zu verändern. Blenden Sie bitte die Kontrollebenen in den Layoutvorlagen aus.



### SCHRIFTEN

Bitte wandeln Sie alle im Dokument verwendeten Schriften in Pfade/Kurven um oder betten Sie diese vollständig in die Druckdatei ein.

Die Schriften Type 1 (CID) / True Type (CID) mit der Kodierung „Identity-H“ können nicht weiterverarbeitet werden. Bitte wandeln Sie diese Schriften immer in Pfade/Kurven um.

# Druckdaten korrekt aufbereiten-

## Ihr Checkup-Fahrplan



### BILDER

Bitte verwenden Sie ausschließlich hochauflösende Bilddaten und keine verkleinerten Internetbilder oder -logos. Alle Bilder sollten eine Auflösung von min. 100 dpi bei einer Größe von 100% (1:1) nicht unterschreiten. Optimal ist eine Auflösung von 120-180 dpi (bei 100%).

Hinweis: Überprüfen Sie Ihre Druckdatei in der endgültigen Druckgröße am Monitor auf Unschärfen oder „Treppeneffekte“. Schauen Sie sich dabei die Datei in Ihrem PDF-Viewer an und vergrößern Sie den Zoom auf 100%, um die tatsächliche Größe zu sehen.

Bei sehr großen Formaten kann die Auflösung auch entsprechend kleiner gewählt werden. Richtiges Verhältnis von Druckgröße und Betrachtungsabstand vorausgesetzt.

### SKALIERUNG



Bitte legen Sie Ihre Dokumente immer im Verhältnis 1:1 an. Sollte dies aufgrund der Dateigröße oder übergroßen Druckdatei (4000 mm +) nicht möglich sein, senden Sie uns diese bitte im verkleinerten Maßstab zu.

Beachten Sie hierbei, dass das Verhältnis zur Auflösung (dpi) stimmen muss. Gehen Sie hierbei wie folgt vor:  
Maßstab 1:1 => 150 dpi ; M. 1:2 => 300 dpi ; M. 1:10 => 1500 dpi

### ANSCHNITT



Die benötigten Anschnitt-Zugaben entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt. Halten Sie die Sicherheitsabstände entsprechend den Datenblättern bei allen Produkten ein.

Bitte legen Sie keine Schnitt- bzw. Passermarken oder Farbkontrollstreifen an. Stellen Sie zudem sicher, dass der Anschnitt entsprechend Ihrer Skalierung angepasst ist, z.B.:  
Maßstab 1:1 => 5 mm ; M. 1:2 => 2,5 mm ; M. 1:10 => 0,5 mm

# Druckdaten korrekt aufbereiten-

## Ihr Checkup-Fahrplan



### FARBRAUM / ICC

Bitte erstellen Sie Ihre Druckdaten im Farbraum CMYK (basierend auf Fogra39 / ISO Coated v2). RGB- sowie Sonderfarben werden vor dem Druck in den CMYK-Farbraum konvertiert.

Bitte beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zwischen Farbräumen zu Farbverschiebungen kommen kann. Zur Vermeidung von unerwünschten Ergebnissen im Druck sind Kombinationen von Sonderfarben und Transparenzen in den Druckdaten nicht erlaubt.

Bei hohen Auflagen empfehlen wir unseren Premium Datencheck. Sie erhalten einen farbverbindlichen Andruck im DIN A4-Format zur Freigabe per Post. ICC-Farbprofile bitte immer vollständig einbetten.



### SCHWARZ RICHTIG ANLEGEN

Schwarz	Tiefschwarz
Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%	Cyan 60%, Magenta 60%, Gelb 60%, Schwarz 100%

Für ein neutrales Grau befüllen Sie bitte nur den Schwarz-Kanal und lassen Sie CMY frei.



### WICHTIGER HINWEIS

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie diese bitte vorher genau auf eventuelle Rechtschreibfehler. Bei unzureichend gekennzeichneten Daten übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen keine Verantwortung.